

# Die Gesamtlösung der Schimmelproblematik

**SCHIMMEL  
PROTEKTOR**  
[www.schimmelprotektor.de](http://www.schimmelprotektor.de)

## PROTEKT ISOLIERGRUND



### Verarbeitung

**PROTEKT ISOLIERGRUND** ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Material im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren satt und gleichmäßig auftragen. Bei starker Verschmutzung ist gegebenenfalls ein zweiter Isolieranstrich notwendig. Bei vereinzelter Fleckenbildung genügt ein örtliches Vorstreichen.

### Verbrauch

Der Verbrauch liegt durchschnittlich bei 1 Liter für ca. 7 - 10 m<sup>2</sup>, und ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist **PROTEKT ISOLIERGRUND** nach 24 Stunden überstreichbar.

### Produktbeschreibung

**PROTEKT ISOLIERGRUND** ist ein Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe. Er ist wasserdampfdurchlässig, schadstoffarm und umweltschonend und verhindert bei nachfolgender Beschichtung die Fleckenbildung. **PROTEKT ISOLIERGRUND** ist auch hervorragend geeignet bei Ruß, Nikotin, Tapetenkleister usw.

### Bitte beachten Sie

Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf **PROTEKT ISOLIERGRUND** nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

Bestellung im Onlineshop unter:  
[www.schimmelprotektor.de](http://www.schimmelprotektor.de)

Hier kommt der  
erste, wirklich wirksame  
Schutz gegen Schimmelbefall aller Art!

**SCHIMMEL  
PROTEKTOR**